

LOGMAN 821H

Datenblatt

Forstmaschinen Kalliomäki
Gewerbegebiet 15
36289 Friedewald
Christian Kalliomäki: 0177 5457591
Teuvo Kalliomäki: 0163 6073114
E-Mail: info@forstmaschinen-kalliomaeeki.de
Internet: www.forstmaschinen-kalliomaeeki.de



LOGMAN 821 H

Technische Daten

Gewicht

Arbeitsgewicht	14 900 kg
Achslast vorne	8 500 kg
Achslast hinten	6 400 kg

Abmessung

Breite	2 620 mm - 2 920 mm
Achsenabstand	3 470 mm
Länge	6 900 mm
Höhe	3 500 mm
Bodenfreiheit	610 mm

Hydrauliksystem

Lastfühlendes/Standarddrucksysteme	
Pumpenbetriebsleistung	210 L/1000 r/min
Betriebsdruck	190 - 230 bar
Hydrauliktank	180 L

Kraftübertragung

hydrostatisch-mechanisch	
Hydraulikkomponenten	LINDE
Kraftverteilung	NAF
Geschwindigkeit langsam 1. Gang	0 - 10 kmh
Geschwindigkeit schnell 2. Gang	0 - 20 kmh
Differentialsperre vorne und hinten	

Achse Hinten

hydraulisch gesteuerte bewegliche Achse	
Hersteller	NAF

Doppelachse Hinten

Hersteller	DANA
------------	------

Bremssystem

Negative/positive Mehrscheiben-Öldruckbremse

Motor

6 - Zylinder	SISU 66 CTA
Leistung (DIN)	150 kW/2 200 rpm
Drehmoment	910 Nm/1 500 rpm
Tankvolumen	590 L

Elektrische Systeme

Steuerungssystem IQAN	
Spannung	24 V
Ladegerät	100 A
Lichtmaschine	2 x 170 A

Kran

Teleskopkran	9,3 m oder 10,3 m
Hebelarmkran	8,3 m, 9,3 m oder 10,3 m
Steuerungssystem IQAN, mit zwei Griffen vom Typ EME	

Kabine

Kran und Fahrerkabine auf gemeinsamen Rahmen	
Drehwinkel	340°
Eigener Hydraulikmotor für Kabine	
Sitz	KAB 564
Heizung/Lüftung	Vollautomatisches MCC-System

Lenkung

Hydraulische Rahmenlenkung	
Lenkwinkel	±43°

Bereifung

Vorne/hinten	600 x 26,5"/600 x 34" oder 710 x 26,5"/700 x 34"
--------------	---

Weitere Ausstattung

Elektrische Nachfüllpumpe für Kraftstoff	
Nachfüllpumpe für Hydraulik	
Feuerlöscher 2 Stück	ABE-3
Radio, CD-Spieler	

Automatisches Messgerät

Motomit IT oder EPEC 4W-50	
----------------------------	--

Zusätzliche Ausstattung

Feuerlöschvorrichtung	
Diesel-Kabinenheizung	
Ketten und Bänder	
Farbmarkierausstattung	
Vorrichtung für Baumstumpfbehandlung	
Zentralölungssystem	
Niedrigdruckpumpe für Hydraulik	
GPS-Ortung	
Werkzeugkasten	

Aggregate

Mehrere Aggregate können angebracht werden, z.B.: Keto 150, Keto 455L, AFM 50L, AFM 60L, oder Foresteri 025

Änderungen vorbehalten

Forstmaschinen Kalliomäki
Gewerbegebiet 15
36289 Friedewald
Christian Kalliomäki: 0177 5457591
Teuvo Kalliomäki: 0163 6073114
E-Mail: info@forstmaschinen-kallioaeki.de
Internet: www.forstmaschinen-kallioaeki.de

